VITODENS 300-W ÜBERZEUGT										
+ Norm-Nutzungsgrad: 98 % (Hs)					Vitodens 300-W (Typ B3HG)	Gas-Heizgerät				
+ Modulationsbereich bis 1:17					Nenn-Wärme-leistungsbereich					
+ Großer Wasserinhalt, geringe Takthäufigkeit auch bei niedriger Wärmeabnahme					50/30 °C	kW	1,9-11,0	1,9-19,0	1,9-25,0	1,9-32,0
+ Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher					80/60 °C	kW	1,7-10,1	1,7-17,5	1,7-23,0	1,7-29,3
+ MatriX-Plus-Brenner mit langer Nutzungsdauer durch Edelstahl-MatriX-Gewebe					Abmessungen					
+ Save & Smooth: Lambda Pro Plus® Verbrennungsregelung für alle Gasarten					Länge	mm	360	360	360	360
+ Leiser Betrieb durch niedrige Gebläsedrehzahl					Breite	mm	450	450	450	450
+ Hoher Bedienkomfort durch 7-Zoll-Farb-Touch-Display oder per ViCare App					Höhe	mm	700	700	700	700
+ Integrierte WLAN-Schnittstelle zur Internet-Anbindung					**Gewicht**	**kg**	**38**	**38**	**38**	**38**
+ Energie-Cockpit zur Visualisierung von Energieerzeugung und Energieverbrauch					Trinkwasser-leistung	kW	17,5	17,5	23	29,3
+ Zur Einbindung einer thermischen Solaranlage geeignet					Energieeffizienzklasse					
+ Energieeffizienzklasse: A										
VITODENS 300-W ÜBERZEUGT										
+ Besonders einfache, intuitive Bedienung und integrierte WLAN-Schnittstelle										
+ Save & Smooth: Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus®										
+ Mehr Effizienz und weniger Stickoxide durch MatriX- Plus-Brenner										
+ Alle Verbräuche im Blick mit dem Energie-Cockpit										
+ Ordnungsgemäßer Betrieb immer im Blick durch fluoreszierenden Lightguide										
+ Zukunftssicher: Zertifiziert für die Verbrennung von					**Vitodens 200-W**		Gas-Brennwert-Heizgerät (Typ B2HF)/-Kombigerät (Typ B2KF)			
20 Prozent Wasserstoff (H2) im Erdgas					Gerätetyp		Umlauf	Umlauf/	Umlauf/	Umlauf/
+ Ordnungsgemäßer Betrieb immer im Blick durch fluoreszierenden Lightguide								Kombi	Kombi	Kombi
+ Zukunftssicher: Zertifiziert für die Verbrennung von 20 Prozent Wasserstoff (H2) im Erdgas					Nenn-Wärmeleistungsbereich					
					50/30 °C	kW	2,5-11,0	2,5-19,0	2,5-25,0	2,5-32,0
VITODENS 200-W ÜBERZEUGT					80/60 °C	kW	2,2-10,1	2,2-17,5	2,2-23,0	2,2-29,3
Gas-Brennwert-Wandgerät, 2,5 bis 32 kW					Abmessungen					
+ Als Heizgerät (Typ B2HF) oder Kombigerät (Typ B2KF) erhältlich					Länge	mm	360	360	360	360
+ Norm-Nutzungsgrad: bis 98 % (Hs)					Breite	mm	450	450	450	450
+ Modulationsbereich bis 1:13					Höhe	mm	700	700	700	700
+ Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe					**Gewicht**	**kg**	**33**	**33/34**	**33/34**	**33/34**
+ Energieeffizienzklasse: A					Trinkwasserleistung					
VITODENS 200-W ÜBERZEUGT					Kombigerät	kW	-	26,2	30,4	33,5
+ Beispielhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis					Energieeffizienzklasse					
+ Langlebig und effizient durch Inox-Radial- Wärmetauscher aus Edelstahl										
+ MatriX-Plus-Brenner mit Lambda Pro Plus Verbren-nungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte										
+ Innovatives Bedienkonzept mit 7-Zoll-Graustufen- Touch-Display oder 3,5-Zoll-Display										
+ Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle für Bedienung und Service überViessmann Apps										
+ Ordnungsgemäßer Betrieb immer im Blick durch fluoreszierenden Lightguide										
+ Zukunftssicher: Zertifiziert für die Verbrennung von 20 Prozent Wasserstoff (H2) im Erdgas										
Das Plus beim Kombigerät:		**+ Hoher Warmwasserkomfort durch Bereithaltefunktion**								