

Sole/Wass...-Wärmepumpe BW
Pompe à chaleur fluide caloporteur/eau BW
BW brine water heat pump

300410500535

3004 105

BW 108 CD 50

3/N/PE ~ 400 V

Nennfrequenz
Fréquence nominale
Rated frequency 50 Hz

Elektr. Leistungsaufnahme bei B0/W35
Puissance nom. électrique absorbée pour
Rated power input at 1,8 kW

Stromaufnahme Betrieb / Fonctionnement / Operation 6,6 A
Puissance électrique absorbée Anlauf / Démarrage / Start 20 A
Current consumption Blockiert / Appareil bloqué / Blocked 43,5 A

Wärmeleistung bei B0/W35
Puissance pour
Output at 8,3 kW

Geräteabsicherung
Protection de l'appareil
Fuse 16 A träge
16 A à action retardée
16 A slow-blowing

Zul. Betriebsüberdruck Heizkreis
Pression de service maxi Circuit de chauffage
Max. working pressure Heating circuit 4 bar

Solekreis
Circuit fluide caloporteur
Brine circuit 4 bar

Kältemittel
Fluide frigorigène
Coolant R 407C

Kältemittelfüllmenge
Charge de fluide frigorigène
Coolant filling 2,2 kg

Zul. Betriebsüberdruck Kältekreis HD
Pression de service maxi Circuit frigorigène HD
Max. working pressure HD refrigeration circuit 26 bar

Kältekreis ND
Circuit frigorigène ND
ND refrigeration circuit 16 bar

Schutzart
Protection électrique
Degree of protection

CE 00

IP 20

