Qwert: Förderhöhe Pumpen erhöhen bis 3-4 K Spreizung erreicht sind (bei 5°-12° AT, danach etwas höhere Spreizung) - WP Zähler misst 3,5 % mehr Stromverbrauch, als WP selber

Neigung 0,8

	ab 22.00 27.12.22 modulierend	10.00 28.12.22 modulierend	9.00 29.12.22 modulierend	23.59 30.12.22 Beginn Takt	22.00 1.1.22 Takt	17.00 2.1.23 Takt	ab 10.00 3.1.23 modul.	Ventil stand 3.1.23	17.30 3.1.23 modul.	12.00 4.1.22 Takt	5.1.22 7.1.22 Takt	8.1.2 3 Takt	ab 4.00 9.1.23 modul	11.1.2 3 modul	12.1.2 3 modul	13.1.2 3 modul	14.1.2 3 modul	15.1.2 3 modul	18.1.2 3 modul	29.1.2 3 modul	30.- 5.1.23 mod	12.1.2 3 mod	20.2.2 3 misch	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13		KW 15	KW 16				Spreizung	Mittel-temperatur	RT
AT	3,6	6,4	9	ab 11°gem.	10	8	4,6	Umstellung	5,6	9	8-12°	7	6	3,5-8	6-8,8	5,3-8,8	5,1-9,1	3,9-6,1	0	0	0-4	0-7	0-14	-3-14°	-2-13°												
SMA Verbrauch kWh	1000		900	900				16.00						900	850	850	850					179	194	164	175												
VL/RL HK Bild			32,2:30,6																																		
Status/RLT WP	34,5:32,4																																				
Puffer/Verdichter %	33		33											22%	22%	22%	22%	24%	33%	33%																	
VL/RL Sole Bild, ab 9.1.23 Spalte			7,2:6,5							6,5:2				6,4:1,9	6,4:1,9	6,4:1,9	6,4:1,9	6,4:1,9	6,1:1,7	6,0:1,7	6,1:4,6	5,8:1,4	6,1:1,6	5,9:4,0	6,2:4,8	5,8:1,1	6,3:1,8	6:1,5		6,1:1,6	6,4:1,9						
Förderhöhe HK 2	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m					2,5 m	2,5 m	2,5 m		
" HK3/m³/h	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m 500l/h	2,5 m	2,5 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m					2,5 m	2,5 m	2,5 m		
Spreizung Sole			0,7																																		
KiZi 1 (ELW)						20,1		2																													
Sch21								2																													
KiZi 2 (ELW)						20,1		3																													
Büro gr. HK	20,4	20	20,3	20,6	19,7			5	20,2		19,6	19,8		20,2	20,2	20,2	20,2	20	20,2																		
Wzi (ELW)						20		6																													
Büro kl. HK	20,4	20	20,3	20,6	19,7			1	20,2		19,6	19,8		20,2	20,2	20,2	20,2	20	20,2																		
Bad	20,4	20,8	20,9	20,5	19,5		19,9	2	19,9		19,5	19,8		20,2	20,2	20,2	20,2	19,9	20,2																		
Küche (ELW)						20,3		2																													
Küche								1																													
Bad (ELW)						19,1		2																													
WC								1																													
Flur rechts								1																													
Flur links								1																													
Flur unten								2																													
AT	3,6	6,4	9	12																																	
WZ Diele				ab 16.00				6																													
WZ S/W				Sekundär-				6																													
WZ S				pumpe				6																													
WZ O				v.100 auf 70%				6																													

ab 1.11.22 Neigung 0,8
20 10 0 -10 -20 -30
19 29 37 44 51 (55)
ab 7.12.22 Neigung 0,7
20 10 0 -10 -20 -30
20 29 36 42 48 (55)
ab 11.12.22 Neigung 0,6 Niveau 3
20 10 0 -10 -20 -30
21 29 35 40 45 51
ab 20.12.22 Neigung 0,5 Niveau 5
20 10 0 -10 -20 -30
23 30 35 39 43 49
Neigung 06 Niveau 4
20 10 0 -10 -20 -30
22 30 36 41 46 52
Neigung 05 Niveau 6
20 10 0 -10 -20 -30
24 31 36 40 44 53

Neigung 06 Niveau 5

20 10 0 -10 -20 -30
23 31 37 42 47 53

Strom
Wärme