


VITORONDENS 200-T

Öl-Brennwertkessel

für raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Betrieb

Heizungsanlage



- 1 Heizkreis ohne Mischer
- 1 oder 2 Heizkreise mit Mischer

Regelung

Vitotronic 200 Typ KO2B, für witterungsgeführten Betrieb

Mit Regelung für einen Heizkreis ohne Mischer und zwei Heizkreise mit Mischer

- Witterungsgeführte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung
 - Mit digitaler Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm
 - Mit getrennt einstellbaren Zeiträumen, Heizkennlinien, Temperatur-Sollwerten und Heizprogrammen
 - Mit Speichertemperaturregelung und -sensor
 - Mit integriertem Diagnosesystem und weiteren Funktionen
- Für jeden **Heizkreis mit Mischer** ist eine Erweiterung erforderlich:

Erweiterungssatz Mischer (Mischermontage)

Best.-Nr. 7301063  MG W

Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage)

Best.-Nr. 7301062  MG W



2.1

Lieferumfang:

- Kesselkörper mit angebaute Wärmedämmung und montierter Vitotronic 200-Regelung
- Öl-Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Steckerfertige Verdrahtung
- Vitoflame 300 Öl-Blaubrenner mit oder ohne Zubehör für raumluftunabhängigen Betrieb (Kesselanschluss-Stück und Ansaugadaption)
- Abgas-Schalldämpfer

► Abgas- und Zuluftsyste^me siehe Register 2.5.